



Compactadores Estacionários CE

Descripción

Indicado para las condiciones de operación más rigurosas, con alta productividad y eficiencia, aliadas a la tecnología y bajo costo operativo para la recolección de residuos urbanos e industriales. Capacidad de carga de 7, 12, 15, 17 y 20 m³.

Características del Producto

- En conformidad con las normas reglamentarias y la legislación.
- Fácil operación, mayor durabilidad y bajo costo de mantenimiento.
- Operado por equipo Poliguindaste con capacidad de 7 m³ y Roll-on/Roll-off en las demás capacidades.
- Indicado para la recolección en lugares de difícil acceso para el recolector compactador convencional.
- Ideal para supermercados, centros comerciales, condominios cerrados y para recolección selectiva.
- Bajo nivel de ruido en la operación de compactación.

Detalle Constructivo y Operacional

- Caja de carga moldeada con esquinas redondeadas
- Chasis monobloque estructurado en perfil en "U" de acero laminado.
- Gancho delantero retráctil con ajuste de altura, para izado y maniobra mediante el equipo Roll-on/Roll-off.
- Bomba de engranajes.
- Electroválvula direccional con mando electrónico.
- Depósito de aceite hidráulico con filtro de succión, retorno y visor de nivel.
- Dos cilindros hidráulicos de doble acción, con vástagos cromados en la placa compactadora.
- Motor eléctrico trifásico de 7.5 HP.

Opcionales

- Dispositivo hidráulico para el volteo de contenedor plástico "Lifter".
- Unidad hidráulica móvil (separada del equipo).



ASSISTA AO VÍDEO DO
EQUIPAMENTO



MODELO	VOLUMEN EFECTIVO DE CAJA DE CARGA (m ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA (m ³)	ÍNDICE DE COMPACTACIÓN (PROMEDIO)*
CE 7.000	7	1,10	300/400 Kg/m ³
CE 12.000	12	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 15.000	15	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 17.000	17	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 20.000	20	1,86	300/400 Kg/m ³

Varia dependendo da densidade dos resíduos coletados.