



Ecotlix

MODELO

FREMARQ 

Planta

Descripción

El compactador Ecolix es un éxito en ventas, disponible en varias capacidades, con fácil operación, mayor durabilidad y bajo costo de mantenimiento, lo que lo convierte en la mejor opción costo-beneficio del mercado.

Características del Producto

- Equipo de alta productividad y eficiencia, aliado con tecnología y bajo costo operativo para la recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales.
- En conformidad con las normas reglamentarias y la legislación.
- Caja moldeada con esquinas redondeadas, lo que facilita la limpieza y garantiza un menor índice de oxidación, con laterales lisos, de formato elíptico, SIN UNIONES.
- Tiempo de ciclo de compactación de aproximadamente 21 segundos.
- Bajo nivel de ruido en la operación de compactación.

Elementos de serie

- Pernos de articulación en acero SAE 4140 templados por inducción.
- Faros laterales tipo ámbar, en los costados de la caja de carga.
- Faros con lámparas LED.
- Canal intermedio para captación de lixiviados con capacidad de 150 litros.
- Sistema de comunicación luminosa y sonora entre recolectores y conductor.
- Barras laterales conforme a la legislación del Contran.
- Sistema de bloqueo manual.
- Pintura en poliuretano.

Opcionales

- Toma de fuerza.
- Faros en LED.
- Protección de tubería en el techo de la caja.
- Faros de señalización originales debajo de la boca de carga.
- Faros laterales externos para trabajos nocturnos.
- Palancas de compactación paralelas.
- Soporte frontal para palas y escobas.
- Bloqueo y desbloqueo de la tapa trasera automático (Traba automática).
- Mando hidráulico electrónico (Compactación automática).
- Accesorios para contenedores: DIM, DIMP, LIFTER y DS.
- Zapatas de estabilización hidráulica para dispositivo hidráulico superior.



ASSISTA AO VÍDEO DO
EQUIPAMENTO



MODELO	VOLUMEN EFECTIVO DE CAJA DE CARGA (m ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA (m ³)	ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO (APROX.)*	PBT - CHASSI** (Kg) (MÍNIMO)
Ecolix 12.000	12	2,20	450 a 550 Kg/m ³	13.000
Ecolix 15.000	15	2,20	450 a 550 Kg/m ³	16.000
Ecolix 19.000	19	2,20	450 a 550 Kg/m ³	23.000
Ecolix 21.000	21	2,20	450 a 550 Kg/m ³	29.000

De acordo com densidade do resíduo coletado.

Solicite informações sobre adequação do chassi referente ao dimensionamento de cargas, distância de entre eixos e suspensão.